

Ventana para tejado VELUX VLT 0000Z

Acristalamiento 00H

VELUX®



La ventana se puede instalar en pendientes del tejado entre 15° y 60°.



La ventana para tejado VELUX VLT 0000Z está diseñada para su uso en habitaciones deshabitadas en las que se necesitan luz y ventilación. La ventana para tejado es proyectante y dispone de tres posiciones de ventilación. Fabricación en poliuretano negro y aluminio que no requieren mantenimiento. Se completa con un cerco de estanqueidad integrado.

- Las tres posiciones de ventilación te permiten garantizar una buena ventilación en zonas deshabitadas.
- Disfruta de un uso sin problemas y sin necesidad de mantenimiento de la ventana de tejado gracias a la hoja de aluminio.
- Haz una instalación perfecta con el cerco de estanqueidad integrado que permite una instalación sencilla y una hermeticidad al agua.



Tamaños disponibles y superficie de iluminación

	460
610	VLT (0.22)

Todas las medidas están en mm. () = Área de luz natural efectiva, m²

Características de acristalamiento

Acristalamiento 00H		
	Aislamiento térmico El vidrio reduce la pérdida de calor que se pueda producir a través de la ventana y mejora el confort interior.	U_g = 3.0
	Ganancia solar La ganancia solar proporciona un mejor clima interior durante los meses de invierno.	0.79
	Protección solar Permite aislar tu hogar del calor debido a la alta eficiencia térmica.	★★★☆☆
	Seguridad El vidrio interior laminado es más grueso y aumenta la resistencia frente a posibles intentos de romper la ventana de tejado.	N/A
	Laminado de seguridad Evita que los cristales de la ventana caigan en tu habitación en caso de que se rompa accidentalmente.	
	Vidrio exterior templado Refuerza la superficie del cristal exterior para proteger frente a pelotas perdidas y condiciones meteorológicas extremas como tormentas o granizo.	
	Protección rayos UV Protege el interior de tu hogar frente a posibles efectos de decoloración del mobiliario provocado por los rayos UV del sol.	
	Reducción del ruido de lluvia Disfruta de un sueño profundo sin que te despierte el ruido de lluvia sobre la ventana	
	Fácil limpieza El recubrimiento exterior permite dedicar menos tiempo a la limpieza y más tiempo a disfrutar de las vistas.	
	Anti-rocío El recubrimiento favorece la reducción de humedad que se puede generar en el exterior para tener unas vistas más nítidas.	

Composición del acristalamiento

Unidad de acristalamiento	Composición (de adentro hacia afuera)
Acristalamiento doble	Vidrio flotado de 3 mm - Aire de 10 mm - Vidrio flotado de 3 mm

Acabado interior

Material Descripción	Poliuretano negro Acabado en poliuretano negro
Código de color de NCS, superficie interior.	S 9000-N
Código de color más similar a RAL, superficie interior	9005

Acabado exterior

Material Descripción	Aluminio, gris oscuro Gris oscuro
Código de color de NCS, superficie exterior.	S 7500-N
Código de color más similar a RAL, superficie exterior	7043

Período de garantía



Las condiciones de garantía de los productos VELUX son disponibles en www.velux.es

Información adicional

Nos reservamos el derecho a hacer cambios técnicos.

Para obtener más información sobre nuestros productos, visite <https://www.velux.es/>