

# Ventana de tejado VELUX VLT 025/029/033 1000

VELUX®

Acristalamiento 00H



La ventana se puede instalar en pendientes de tejado entre 20° y 60°.



La ventana de tejado VELUX VLT 1000 está diseñada para su uso en habitaciones deshabitadas en las que se necesitan luz y ventilación. Se puede montar con proyección lateral o superior, dependiendo de la variante. Las variantes con proyección lateral pueden abrirse hacia la izquierda o hacia la derecha, según se prefiera. Incluye un marco de madera y cerco de estanqueidad de metal integrado. Disponible en cinco tamaños. Los tamaños 025, 029 y 033 tienen bisagras a la derecha y se pueden cambiar a bisagras a la izquierda.

- Las tres posiciones de ventilación te permiten garantizar una buena ventilación en zonas deshabitadas.
- Conserva un aspecto tradicional agradable con el marco de madera de pino en barniz natural.
- El limitador de apertura mantiene la ventana abierta de forma segura a 90 grados.
- Se abre hacia afuera a la izquierda o la derecha para facilitar el acceso al tejado.
- Crea una instalación perfecta con el cerco de estanqueidad universal integrado que permite un flujo de trabajo sencillo y una unión hermética frente al agua.
- Disfruta de un uso sin problemas y sin necesidad de mantenimiento de la ventana de tejado gracias a la hoja que contiene aluminio plegado.
- Gran variedad para satisfacer todas las necesidades.



## Tamaños disponibles y superficie de iluminación

---

	450	850
550	VLT 025 (0.21)	
730	VLT 029 (0.28)	
850		VLT 033 (0.65)

Todas las medidas están en mm. ( ) = Área de luz natural efectiva, m<sup>2</sup>

## Características de acristalamiento

Acristalamiento 00H		
	<b>Aislamiento térmico</b> El vidrio reduce la pérdida de calor que se pueda producir a través de la ventana y mejora el confort interior.	<b>U<sub>g</sub> = 3.0</b>
	<b>Ganancia solar</b> La ganancia solar proporciona un mejor clima interior durante los meses de invierno.	<b>0.79</b>
	<b>Protección solar</b> Permite aislar tu hogar del calor debido a la alta eficiencia térmica.	★★★☆☆
	<b>Seguridad</b> El vidrio interior laminado es más grueso y aumenta la resistencia frente a posibles intentos de romper la ventana de tejado.	<b>N/A</b>
	<b>Laminado de seguridad</b> Evita que los cristales de la ventana caigan en tu habitación en caso de que se rompa accidentalmente.	
	<b>Vidrio exterior templado</b> Refuerza la superficie del cristal exterior para proteger frente a pelotas perdidas y condiciones meteorológicas extremas como tormentas o granizo.	
	<b>Protección rayos UV</b> Protege el interior de tu hogar frente a posibles efectos de decoloración del mobiliario provocado por los rayos UV del sol.	
	<b>Reducción del ruido de lluvia</b> Disfruta de un sueño profundo sin que te despierte el ruido de lluvia sobre la ventana	
	<b>Fácil limpieza</b> El recubrimiento exterior permite dedicar menos tiempo a la limpieza y más tiempo a disfrutar de las vistas.	
	<b>Anti-rocío</b> El recubrimiento favorece la reducción de humedad que se puede generar en el exterior para tener unas vistas más nítidas.	

### Composición del acristalamiento

Unidad de acristalamiento	Composición (de adentro hacia afuera)
Acristalamiento doble	Vidrio flotado de 3 mm - Aire de 10 mm - Vidrio flotado de 3 mm

## Acabado interior

---

Material Descripción	Barniz transparente Acabado en barniz transparente
Código de color de NCS, superficie interior.	Sin código de color
Código de color más similar a RAL, superficie interior	Sin código de color

## Acabado exterior

---

Material Descripción	Aluminio, gris oscuro Gris oscuro
Código de color de NCS, superficie exterior.	S 7500-N
Código de color más similar a RAL, superficie exterior	7043

## Período de garantía

---



Las condiciones de garantía de los productos VELUX son disponibles en [www.velux.es](http://www.velux.es)

## Información adicional

---

Nos reservamos el derecho a hacer cambios técnicos.

Para obtener más información sobre nuestros productos, visite <https://www.velux.es/>