



**Gama de colores con posibilidad de efecto envejecido.**

**Gran poder desmoldeante.**

**Facilita la impresión y el texturado del pavimento.**

#### Presentación

Bidón de plástico de 10kg en palets de 270 kg (27 bidones)

#### Colores

Productos con gama de colores

#### Consumo

0,200 kg/m<sup>2</sup>  
N/A

#### Almacenaje y conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.



INTERIOR Y EXTERIOR



GAMA DE COLORES



RESISTE TRÁFICO RODADO

## weber DM

### Desmoldeante coloreado en polvo para pavimento impreso

Agente desmoldeante coloreado en polvo para facilitar la retirada de los moldes sin perjudicar al acabado y textura de los pavimentos impresos como **weberfloor decor** y **weberfloor print**.

#### RECOMENDACIONES DE USO

- Agente desmoldeante para pavimento impreso como weberfloor print o weberfloor decor en viviendas, urbanizaciones, zonas de ocio, espacios públicos, centros comerciales, parques, aparcamientos, entornos históricos, aceras... apto para cualquier tipo de acabado (adoquín, baldosa, pizarra, ladrillo, guijarro, madera...).
- Puede utilizarse para cambiar la tonalidad y ensombrecer weberfloor print o weberfloor decor, para conseguir efecto envejecido mediante el uso de colores con contraste respecto al de los morteros.
- Revestible con weber SL.

#### SOPORTE

Hormigón, Mortero de cemento

#### LIMITACIONES

- No añadir agua al producto una vez haya sido espolvoreado sobre el hormigón o el mortero.

#### TENER EN CUENTA ANTES DE APLICAR

- Temperatura de empleo, entre 5°C y 35°C.
- Durante la aplicación, evitar las corrientes de aire y la incidencia directa del sol sobre el material.
- Las herramientas se pueden limpiar con agua inmediatamente después de su uso.
- El material endurecido se tiene que retirar mecánicamente.
- Los tiempos de espera para la aplicación varían en función de la temperatura y humedad existentes.
- El color de weber DM podrá influir en la tonalidad final del pavimento en función del lavado a presión del mismo.

#### MODO DE EMPLEO

##### Preparación del soporte

- Las aplicaciones realizadas con weberfloor decor o weberfloor print deben encontrarse en estado plástico y debe alisarse previamente a la aplicación de weber DM.

## Aplicación

- Espolvorear weber DM, cubriendo toda la superficie, directamente sobre la capa alisada de weberfloor print o weberfloor decor, hasta conseguir una cobertura total de la base.
- Evitar la aplicación con exceso de agua en la superficie.
- Imprimir directamente con los moldes seleccionados (el hormigón debe seguir estando en estado plástico) sin alisar el weber DM.
- Tras el secado del material según ficha técnica (mínimo 72h) y después de cortar las juntas de retracción, eliminar el desmoldeante con agua a presión.
- Dejar secar la superficie y aplicar la resina de sellado weber SL mediante rodillo o pistola de pulverizado.

## COMPOSICIÓN

Cargas, pigmentos y aditivos orgánicos.

Saint-Gobain Weber Cemarsa,  
S.A - Ctra. C-17, km. 2 08110  
Montcada i Reixac (Barcelona)  
- Tel. 93 572 65 00  
- Línea de asistencia  
técnica para profesionales: 900 35 25 35  
- [www.weber](http://www.weber)

08-Apr-2021  
Esta versión sustituye y anula todas las anteriores

\*\*El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Weber Cemarsa, S.A. se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo.

Saint-Gobain Weber Cemarsa, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores. Saint-Gobain Weber Cemarsa S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.