





Colocación y rejuntado de cerámica

La selección de un mortero cola debe basarse en los siguientes criterios:

- Lugar donde va colocada la baldosa: muro, suelo, interior o exterior.
- Naturaleza del soporte.
- Características de la baldosa a colocar: absorción y tamaño.

A partir de estos criterios, las tablas de selección permiten elegir los productos de colocación adecuados.

CERÁMICA EN SUELOS INTERIORES

SUELOS INTERIORES				
soporte	baldosas		producto	pág.
	absorción	longitud		
 mortero	media/alta	≤ 30 cm	webercol classic webercol panda (sólo Canarias)	63 64
		≤ 60 cm	webercol dur (1)	62
	cualquiera	≤ 90 cm	webercol flex duogel (1) webercol flex duo (1)	48 54
	cualquiera		webercol flex³ supergel (1) webercol flex² multigel (1) webercol flex² multi (1) webercol panda flex webercol flex confort (1) webercol flex superapid webercol flex multirapid	44 46 50 52 56 58 60
 hormigón	cualquiera	≤ 60 cm	webercol flex duogel (1) webercol flex duo (1)	48 54
		> 60 cm	webercol flex³ supergel (1) webercol flex² multigel (1) webercol flex² multi (1) webercol panda flex webercol flex confort (1) webercol flex superapid webercol flex multirapid	44 46 50 52 56 58 60
 cerámica, terrazo o piedra natural	cualquiera	≤ 90 cm	webercol flex duogel (1) webercol flex duo (1)	48 54
		cualquiera	webercol flex³ supergel (1) webercol flex² multigel (1) webercol flex² multi (1) webercol panda flex webercol flex confort (1) webercol flex superapid webercol flex multirapid	44 46 50 52 56 58 60
 calefacción radiante	cualquiera	> 90 cm	webercol flex³ supergel (1)	44
		≤ 90 cm	webercol flex² multigel (1) webercol flex² multi (1) webercol panda flex webercol flex confort (1) webercol flex superapid webercol flex multirapid	46 50 52 56 58 60

(1) Es aconsejable efectuar doble encolado.

CERÁMICA EN MUROS INTERIORES

MUROS INTERIORES					
soporte	baldosas		producto	pág.	
	absorción	longitud			
 <p>mortero</p>	media/alta	≤ 45 cm	webercol panda (sólo canarias)	64	
		≤ 60 cm	webercol dur (1)	62	
	cualquiera			webercol flex duogel (1)	48
				webercol flex duo (1)	54
				webercol flex ³ supergel (1)	44
				webercol flex ² multigel (1)	46
webercol flex ² multi (1)	50				
webercol panda flex	52				
webercol flex confort (1)	56				
webercol flex superapid	58				
webercol flex multirapid	60				
 <p>yeso o prefabricados de yeso/ escayola</p>	media/alta	≤ 30 cm	webercol yeso	66	
	cualquiera	≤ 30 cm	webercol fix	67	
				webercol flex duogel (1)	48
				webercol flex duo (1)	54
				webercol flex ³ supergel (1)	44
				webercol flex ² multigel (1)	46
webercol flex ² multi (1)	50				
webercol panda flex	52				
webercol flex confort (1)	56				
webercol flex superapid	58				
webercol flex multirapid	60				
 <p>ladrillo cerámico</p>	media/alta	≤ 30 cm	webercol capa gruesa	65	
 <p>hormigón</p>		≤ 60 cm	webercol flex duogel (1)	48	
		webercol flex duo (1)	54		
	cualquiera			webercol flex ³ supergel (1)	44
				webercol flex ² multigel (1)	46
				webercol flex ² multi (1)	50
				webercol panda flex	52
webercol flex confort (1)	56				
webercol flex superapid	58				
webercol flex multirapid	60				
 <p>placa de yeso laminado (cartón-yeso)</p>	media/alta	≤ 30 cm	webercol dur (1)	62	
	cualquiera	≤ 30 cm	webercol fix	67	
		≤ 60 cm	webercol flex duogel (1)	48	
		webercol flex duo (1)	54		
				webercol flex ³ supergel (1)	44
				webercol flex ² multigel (1)	46
webercol flex ² multi (1)	50				
webercol panda flex	52				
webercol flex confort (1)	56				
webercol flex superapid	58				
webercol flex multirapid	60				
 <p>cerámica</p>		≤ 30 cm	webercol fix	67	
				webercol flex ³ supergel (1)	44
	webercol flex ² multigel (1)			46	
	webercol flex ² multi (1)			50	
	webercol panda flex			52	
	webercol flex confort (1)	56			
webercol flex superapid	58				
webercol flex multirapid	60				

(1) Es aconsejable efectuar doble encolado.

Colocación y rejuntado de cerámica

CERÁMICA EN MUROS Y SUELOS EXTERIORES

La selección de un mortero cola debe basarse en los siguientes criterios:

- Lugar donde va colocada la baldosa: muro, suelo, interior o exterior.
- Naturaleza del soporte.
- Características de la baldosa a colocar: absorción y tamaño.

A partir de estos criterios, las tablas de selección permiten elegir los productos de colocación adecuados.

MUROS EXTERIORES				
soporte	baldosas		producto	pág.
	absorción	longitud		
 mortero	cualquiera	≤ 60 cm	webercol flex² multigel (1)(2) webercol flex² multi (1)(2) webercol panda flex webercol flex confort (1)(2) webercol flex superapid webercol flex multirapid	46 50 52 56 58 60
		cualquiera	webercol flex³ supergel (1)(2)	44
 hormigón	cualquiera	≤ 30 cm	webercol flex² multigel (1)(2) webercol flex² multi (1)(2) webercol panda flex webercol flex confort (1)(2) webercol flex superapid webercol flex multirapid	46 50 52 56 58 60
		cualquiera	webercol flex³ supergel (1)(2)	44

(1) Es aconsejable efectuar doble encolado.

(2) Con piezas de gran formato (> 60x40 cm) o peso mayor de 40 kg/m² o altura del revestimiento superior a 3 m, utilizar grapas de seguridad (GR) o anclajes mecánicos.

SUELOS EXTERIORES				
soporte	baldosas		producto	pág.
	absorción	longitud		
 mortero	media/alta	≤ 45 cm	webercol dur (1)	62
	cualquiera	> 60 cm	webercol flex³ supergel (1)	44
		≤ 60 cm	webercol flex² multigel (1) webercol flex² multi (1) webercol flex confort (1)	46 50 56
	 hormigón	cualquiera	≤ 45 cm	webercol flex duogel (1) webercol flex duo (1)
> 60 cm			webercol flex³ supergel (1)	44
cualquiera		≤ 60 cm	webercol flex² multigel (1) webercol flex² multi (1) webercol flex confort (1)	46 50 56
		> 60 cm	webercol flex³ supergel (1)	44
 cerámica	cualquiera	> 60 cm	webercol flex³ supergel (1)	44
		≤ 60 cm	webercol flex² multigel (1) webercol flex² multi (1) webercol flex confort (1)	46 50 56

Nota: Clasificación de las baldosas cerámicas según la absorción de agua (% en peso).

- Baja absorción. Absorción inferior al 3%.
- Media absorción comprendida entre los valores 3 y 10%.
- Alta absorción. Absorción superior al 10%.