


perfil cantonera para la formación de cantos perpendiculares y alineados en los sistemas weber.therm

- Resuelve los cantos y alineados
- Con malla antiálcalis
- Fácil y rápida instalación
- Para cualquier espesor de material aislante
- 



**Descripción** **weber.therm perfil esquinero PVC** es un perfil de PVC con malla de fibra de vidrio alcaliresistente, para formar cantoneras perpendiculares en los sistemas de aislamiento por el exterior.

**Aplicaciones** Cantoneras perpendiculares y alineadas de los sistemas de aislamiento por el exterior, **weber.therm**.

**Montaje** Embeber la malla en el mortero regularizador **weber.therm base**, o bien sobre los revestimientos minerales de acabado, **weber.therm color** o **weber.therm clima**

**Características técnicas**

| Características generales |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Composición del material  | PVC                  |
| Norma                     | DIN EN ISO 1163-1    |
| Color                     | Blanco               |
| Luz de la malla           | 4 x 4 mm             |
| Malla                     | 90 x 110 mm          |
| Gramaje de la malla       | 165 g/m <sup>2</sup> |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Observaciones</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Conservar en un lugar fresco y seco, mantener horizontal en almacén y durante el transporte.</li><li>• Para su extracción de la caja, abrirla completamente en toda la longitud, y no realizar la extracción de los mismos por un extremo.</li></ul> |
|----------------------|--|

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Presentación</b> | UNIDAD MÍNIMA DE VENTA: CAJA<br>Perfiles de 2.5 m de longitud<br>Cajas de 50 perfiles<br>Metros lineales por caja: 125 m.<br>Unidad mínima de venta: 1 caja. |
|---------------------|--|

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Conservación</b> | 24 meses en envase original a temperaturas entre +1°C y +25°C en ambiente fresco y seco |
|---------------------|---|

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Notas Legales</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nuestras indicaciones se realizan según nuestro leal saber y entender, pero no eximen al cliente del examen propio del producto y la verificación de la idoneidad del mismo para el fin propuesto.</li><li>• <b>Saint-Gobain Weber</b> no es responsable de los errores acaecidos durante la aplicación del producto en ámbitos diferentes de aquellos especificados en el documento, o de errores derivados de condiciones inadecuadas de aplicación o de omisión de las recomendaciones de uso.</li></ul> |
|----------------------|---|