

ANCLAJE DE FIJACIÓN W-FAZ/S

02.5

Dimensiones del taco: Anclaje de fijación W-FAZ/S, acero galvanizado



Denominación	Diámetro del taco	Profundidad de anclaje estándar			Profundidad de anclaje reducida			Longitud total L [mm]	Ancho de llave SW [mm]	Homologación ETA	Art. N°	U/E		
		Altura de la fijación t _{fix} [mm]	Diámetro del taladro x Profundidad [mm]	Profundidad de anclaje efectiva h _{ef} [mm]	Altura de la fijación t _{fix} [mm]	Diámetro del taladro x Profundidad [mm]	Profundidad de anclaje efectiva h _{ef} [mm]							
W-FAZ/S	M8	-	-	-	11	8 x 49	35	65	13	ETA-99/0011	5928 258 011	100		
		10	8 x 60	46	21			75			5928 208 010	100		
		15			26			80			5928 208 015	100		
		30			41			95			5928 208 030	100		
		50			61			115			5928 208 050	100		
		100			111			165			5928 208 100	50		
	M10	-			-	-	10	10 x 55	40		70	17	5928 251 010	50
		-	-	-	20	80	5928 251 020				50			
		10	10 x 75	60	30	90	5928 210 010				50			
		15			35	95	5928 210 015				50			
		20			40	100	5928 210 020				50			
		30			50	110	5928 210 030				50			
		50			70	130	5928 210 050				50			
		75			95	155	5928 210 075				50			
		100			120	180	5928 210 100				50			
		150			-	-	-				230		0904 521 005	25
	M12	-			-	-	10	12 x 70	50		85	19	5928 252 010	25
		-			-	-	20				95		5928 252 020	25
		15	12 x 90	70	35	110	5928 212 015				25			
		20			40	115	5928 212 020				25			
		30			50	125	5928 212 030				25			
		50			70	145	5928 212 050				25			
		65			85	160	5928 212 065				25			
		85			105	180	5928 212 085				25			
		105			125	200	5928 212 105				25			
		125			-	-	-				220		0904 521 217	25
	145	-			-	-	240	0904 521 218	20					
	160	-			-	-	255	0904 521 219	20					
	M16	-	-	-	15	16 x 90	65	115	24		5928 256 015	20		
		5	16 x 110	85	25			125			5928 216 005	20		
		15			35			135			5928 216 015	20		
		25			45			145			5928 216 025	20		
		50			70			170			5928 216 050	20		
		80			100			200			5928 216 080	10		
		100			-			-			-	220	0904 521 603	10
		140			-			-			-	260	0904 521 604	10
	180	-			-	-	300	0904 521 605	10					
	M20	30	20 x 125	100	-	-	-	165	30		5928 220 030	10		
		60			-	-	-	195			5928 220 060	10		
		130			-	-	-	265			0904 522 003	5		
		150			-	-	-	285			0904 522 004	5		
	M24	30	24 x 145	115	-	-	-	190	36		0904 522 401	10		
		60			-	-	-	220			0904 522 402	5		
		75			-	-	-	235			0904 522 403	5		
		100			-	-	-	260			0904 522 404	5		
	M27	30	28 x 160	125	-	-	-	210	41		0904 522 701	5		
		60			-	-	-	240			0904 522 702	5		
		100			-	-	-	280			0904 522 703	5		