

TACO UNIVERSAL W-UR 10 SYMCON®

42.4



Anclaje múltiple para fijaciones no estructurales:

Hormigón, ladrillos huecos y macizos, hormigón celular, losa de hormigón pretensadas.

W-UR 10 SymCon

con tornillo avellanado

Acero Galvanizado

Acero Inox A4

W-UR F 10 SymCon

con tornillo hexagonal con valona

Acero Galvanizado

Acero Inox A4



Informe de ensayos y homologaciones

Certificaciones

Aprobación Técnica Europea

Anclaje múltiple de sistemas en fijaciones no estructurales en hormigón y mampostería

W-UR (F) SymCon



ATE - 11/0309

Importante:

Para anclajes en ladrillo sólido y ladrillo sólido de arena calcárea, recomendamos realizar prueba de extracción debido a las diferentes fabricaciones de ladrillo.

1. Aplicaciones

- Con Aprobación Técnica Europea ATE, debe ser usado para anclaje múltiple en sistemas de fijaciones no estructurales (p.ej fachadas, instalaciones suspendidas, etc.)
- W-UR 10 SymCon y W-UR F 10 SymCon pueden ser anclados en los siguientes materiales:
Hormigón normal, hormigón celular, losa de hormigón pretensadas, revestimiento.
Muros de mampostería (ladrillos macizos, ladrillos macizos de arena calcárea, ladrillos perforados verticalmente, ladrillos de arena calcárea perforados, bloques huecos de hormigón ligero, ladrillo macizo de hormigón ligero, mampostería de piedra hechas de hormigón).
- Idóneo para fijaciones en fachadas, en techos, subestructura en tejados (realizadas en madera o acero), tuberías, conductos de cables, vigas de madera, listones de madera, soportes, perfiles, estanterías etc.

2. Ventajas

- Mínimo par de apriete en el atornillado del anclaje . Diseño anti-giro, mínima rotación del taco.
- **Tornillo SymCon:** la geometría del tornillo permite una segura expansión progresiva.
- **Tornillo SymCon:** el atornillado del anclaje Symcon comprime de manera perfecta el taco (prácticamente no existe desgarr) esta aplicación aumenta la carga.
- Anclaje para fijación Universal (hormigón, mampostería sólida y perforada).
- El taco y el tornillo especial vienen premontados → menos esfuerzo para el montaje.
- Anclaje tipo W-UR F no necesita el uso de una arandela adicional, el diseño previene corrosión por contacto.
- Soporte de anclaje hormigón: tres profundidades de instalación (40, 50 y 70 mm). Soporte de anclaje mampostería: dos profundidades de instalación (50 y 70 mm).

3. Características

- W-UR 10 SymCon y W-UR F SymCon : Aprobación Técnica Europea ATE -11/0309.
- Taco fabricado con poliamida de alta calidad.

Instrucciones de colocación


Modelo 1



Realizar el taladro




Limpiar el agujero



Introducir el taco




Enroskar el tornillo



La cabeza a ras del soporte

Modelo 2



Realizar el taladro



Limpiar el agujero



Introducir el taco



Enroskar el tornillo



La cabeza a ras del soporte