

IMPREGNACIÓN MERCURIUM



Contenido L	Art. N°	U/E
10	0893 001 017	1

Datos técnicos

Color	Lechoso
Densidad	1
Tiempo secado	Entre 4 y 24 h
Efecto repelente	A las 24 h
Curado total	7 días aprox.
Rendimiento	Entre 150 y 400 ml/m ²
Temp. aplicación	A partir de 5°C

Modo de empleo

Agitar el envase antes de usarlo. La superficies a tratar tiene que estar sin polvo, libre de grasas, sales, restos de obra, siliconas y moho... para la perfecta penetración del hidrofugante. Se recomienda limpiar la superficie a hidrofugar con limpiador selectivo.

Aplicar con brocha, rodillo o pulverizado, de 2 a 3 veces, cada vez sobre la capa húmeda anterior, evitando dejar restos de material no absorbido en superficie. En superficies horizontales y bases poco porosas, aplicar únicamente la cantidad que penetre en el poro, estirando el material para que no quede residuo superficial, retirando el posible exceso de material.

Dependiendo del tipo de base y del grado de protección deseado, se recomienda aplicar el producto sin diluir para la protección máxima y siempre en aplicaciones sobre pavimentos. Aplicar hasta una disolución máxima de 1:1 en agua para obtener sólo una protección hidrófuga principalmente en fachadas y superficies verticales, sin apenas realce de tono. Proteger toda superficie que no deba ser tratada para evitar alteraciones.

Almacenaje

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 18 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5°C y 25°C).

Precauciones

- En superficies horizontales y bases poco porosas, aplicar únicamente la cantidad que penetre en el poro, estirando el material para que no quede residuo superficial, retirando el posible exceso de material con un trapo limpio.
- En fachadas y superficies verticales es recomendable que se hidrofugue de abajo hacia arriba, para evitar chorretones.
- En limpieza de superficies horizontales protegidas con Mercurium, utilizar solo jabones neutros, ya que productos agresivos pueden afectar a la durabilidad del tratamiento.

Hidrofugante transpirable y oleo-retardante base agua para la conservación y protección incolora de bases minerales

Micro-emulsión concentrada base agua.

- Inoloro, apto para casi todo tipo de materiales minerales absorbentes, en interiores y exteriores.

Hidrófuga sin crear capa.

- Mejora notablemente las cualidades de repelencia al agua y a la suciedad, facilitando su mantenimiento y prolongando su vida útil.

Acabado incoloro.

- Aplicado sin diluir realizará un poco el tono de la base.

Penetra en los poros de la base.

- Proporciona protección contra la polución disuelta en agua, degradación, heladas, contra el crecimiento de microorganismo y dificultando la adherencia en profundidad de la suciedad.

Aplicación en horizontal y en vertical.

- En pavimentos y en zonas de rozamiento continuo. Dependiendo del uso, tránsito, desgaste, tipo de base y de su correspondiente mantenimiento puede durar entre uno a varios años.

Para todo tipo de piedra natural y artificial absorbente.

- Microcemento, morteros y hormigones, revestimientos, pinturas minerales, refractarios, klinker, cara-venta, tejas, estucos de cal, suelo de barro cocido, cerámica absorbente, pizarra, etc.

Aplicaciones

- Fachadas y rehabilitaciones, patrimonio, tematización, obra civil, viviendas, hoteles, coronaciones de piscinas, zócalos, chalets, plazas públicas.

Limpiador Selective
Art. N° 0893 585 751

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.