

WÜTOP® 95



Dimensiones	Art. N°	U/E
1,5x50 m	0681 001 015	75

Datos técnicos	
Descripción	Valores
Masa por unidad	95 g/m ²
Resistencia a tracción EN 12311-1	long.: 230N/5 cmm transv.: 140 N/5 cm
Alargamiento a la rotura EN 12311-1	long.: 50% transv.: 70%
Resistencia al desgarro por clavo EN 12310-1	long.: 80 N/20 cm transv.: 90 N/20 cm
Resistencia al paso del agua EN 1928:2001	W1
Estabilidad a los rayos UV	8 semanas
Permeabilidad al vapor/24 h EN ISO 12572	aprox. 2.000 g/m ²
Transmisión de vapor de agua SD EN ISO 12572	0,02 m
Columna de agua EN 20811	> 150 cm
Estabilidad térmica EN 13859-1	de -20 a +80 °C
Reacción al fuego EN 13501-1	clase E
Peso del rollo	aprox. 7 kg

Precauciones

- No aplicar en superficies totalmente horizontales ni inclinaciones inferior al 18%.
- No aplicar en condiciones climatológicas adversas de lluvia, nieve, viento, etc...
- Nunca fijar mediante tornillos.
- No aplicar en fachadas ligeras de acero y fachadas ventiladas con juntas cerradas.

Lámina impermeable, ligera y altamente transpirable

Características

- Lámina sintética transpirable, resistente al agua, antideslizante y resistente a la rotura.
- Estanto al aire y al viento, pero con una alta permeabilidad al vapor de agua.
- Compuesta de tres capas unidas térmicamente.
- Capa superior e inferior: revestimiento protector de polipropileno (PP) no tejido.
- Capa intermedia: membrana micro porosa abierta a la difusión del vapor pero impermeable al agua.

Ventajas

- Producto ligero.
- Evita la aparición de condensación, humedad y hongos.
- Fácil aplicación.

Beneficios

- Ahorro de tiempo en su instalación.
- Impermeable, segura y duradera.

Aplicaciones

Sobre cubiertas inclinadas de madera para protegerla del deterioro de la misma por la presencia de humedad.

Sobre cubiertas inclinadas de hormigón. Recubrimiento transpirable del sistema de aislamiento.

Artículos relacionados:
Cinta de solape EURASOL MAX
Art. N° 0992 710 160
Grapadora tipo martillo ST54
Art. N° 0714 854
Tapeplus
Art. N° 0894 690
Clavos de acero
Art. N° 0478 034 xx
Cola Mastik
Art. N° 0892 112 5
Cuchilla Promask
Art. N° 0818 105 103