

PRIMER C20



Imprimación de adherencia para Impelast FR sobre cerámica

Características

- Imprimación para soportes cerámicos, gres, mármol, para la posterior aplicación de Impelast FR.
- Forma una capa rugosa que mejora la adherencia.
- Se puede aplicar sobre hormigón, placas de cartón-yeso y yeso.
- Para aplicaciones en interior y exterior.

Ventajas

- Listo al uso.
- Mejoramos la adherencia en soportes de naturaleza mineral.

Beneficios

- Velocidad de aplicación, disminuimos los tiempos de ejecución consiguiendo una perfecta adherencia.

Preparación del soporte

Debe aplicarse sobre superficies sólidas, secas y limpias. Retirar las piezas cerámicas mal adheridas así como restos de aceites, ceras, grasa, polvo y cualquier pintura que se desprenda. Se deben restaurar las cavidades, oquedades y soportes cerámicos mal adheridos. Previamente tratar las juntas de dilatación, recomendamos el uso de Mastic 40+ **Art. N° 0892 2.. ...**. Examinar y tratar minuciosamente los puntos singulares de la impermeabilización.

Modo de empleo

Mezclar Primer C20 antes del uso y aplicar sin diluir con rodillo, brocha o llana lisa. Sobre soportes de hormigón diluir al 10% con agua y aplicar con rodillo o brocha. Después del secado completo podemos aplicar Impelast FR.

Advertencia

No aplicar sobre superficies húmedas o en presencia de humedad a contra presión. Proteger de las heladas durante el almacenamiento.

Color	Contenido en kg	Art. N°	U/E
Gris	20	0893 220 019	1

Datos técnicos		
Base	Acrílica	
Peso específico	1,70 (± 0,05) Kg/l	
Residuo seco en peso	74 (± 2) %	
Secado al tacto (libre de polvo) a 23°C	3 horas*	
Secado completo a 23°C	24 horas*	
Rendimiento/Consumo:	m²/Kg	g/m²
Cerámica y gres	3-5	300/200
Hormigón	2-5	300/200
Temperatura de aplicación	+10°C hasta +35°C	

*Una alta humedad ambiental y bajas temperaturas alargan los tiempos de secado.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.