

PU ADITOR



Aditivo de adherencia para adiconar a productos del sistema ISOLPUR PLUS.

- PU ADITOR forma un puente de unión entre el ligante de la pintura y el sustrato, garantizando una mejor adherencia del impermeabilizante con el sustrato/soporte.
- Mejora la adherencia de PU PRIMER e ISOLPUR PLUS en soportes muy lisos sin porosidad, como vidrio, cerámica, esmaltes.
- Es compatible con PAVITECH y PAVILACK.

Dosificación

- 1% en peso de la pintura/ impermeabilizante.
- Un envase de 250gr de PU ADITOR debe ser adiconado en 25Kg de pintura/impermeabilizante de poliuretano.
- Al incorporar el producto en pintura/ impermeabilizante pueden formarse pequeños coágulos debido a una concentración local elevada. Basta una simple agitación para homogeneizar bien la pintura.
- Hacer la mezcla con un batidor a bajas revoluciones.

Contenido g	Art. N°	U/E
250	0892 214 006	1

Datos técnicos	
Tipo	Mezcla de silanos y polisiloxanos
Número de componentes	1
Peso específico	0,98 ± 0,01g/cm ³
Solidos en volumen	55% ± 2
Vida útil	2 años después de la fecha de producción marcado en el embalaje original.

Notas

Existen soportes que por sus características superficiales de adherencia tienen sus limitaciones debido a un carácter anti-adherente como PP, PE, EPDM etc. que necesitan un tratamiento superficial específico.

Almacenamiento

Evitar exposición directa a los rayos solares. Almacenar entre 5°C y 35°C.

Artículos relacionados

PU Primer
Art. N° 0893 214 002
ISOLPUR PLUS
Art. N° 0893 217 116
PAVITECH
Art. N° 0893 180 20.
PAVILACK
Art. N° 0893 181 20.

Esta información sólo pretende ser una recomendación basándonos en nuestra propia experiencia. El usuario siempre debe realizar su propia prueba preliminar.