

# Zehnder TVA-P

Boca TVA



Zehnder TVA-P

## Uso

La carcasa del difusor TVA-P de Zehnder para conectar las válvulas y las rejillas Zehnder con conexión de DN 125. Opción de conexión para TVA-P 90 desde un tubo de ventilación Zehnder ComfoTube 90. Los soportes de montaje adjuntos permiten una fácil fijación de la carcasa del difusor de aire.

Para una máxima higiene, la carcasa se entrega completamente cerrada. La carcasa se puede utilizar como toma de pared o techo. Gracias a la posición optimizada de la boquilla y los sofisticados conceptos de montaje, la carcasa se puede utilizar en construcciones húmedas o secas, así como en techos de hormigón. La entrega es inclusiva Bauschutz y Fixierschieber.

Cantidad de aire nominal máx. 50 m<sup>3</sup> / h

## Beneficios

- Fácil instalación
- Posibilidades de aplicación universal
- Fácil limpieza
- Puede ser instalado en pared y techo
- Puede ser instalado en edificios de madera
- Con deslizamiento de fijación
- Sencilla Regulación del caudal con Zehnder comfoSet
- Mismo plenum para impulsión y retorno de aire
- Soportes de montaje opcionales disponibles
- Conexión con Zehnder ComfoTube 90 fácil y estanca
- Instrucciones de instalación para diversas aplicaciones
- Clase D de hermeticidad al aire

## Allgemeine Technische Spezifikationen

Gehäuse	PE
zulässige Betriebstemperatur	-25 bis +60 °C

## Números de artículo

Descripción	Art. Nr.
Boca TVA-P 90 corta (altura máx. 165mm)	990 326 122
Boca TVA-P 90 larga (altura máx. 400mm)	990 326 126

Descripción	Art. Nr.
<b>Rejilla Zehnder Venezia redonda conexión DN125</b> Compatible con TVA/CLRF	
Rejilla blanca (RAL 9016)	990 320 781
Rejilla inox	990 320 780
<b>Rejilla Zehnder Venezia cuadrada conexión DN125</b> Compatible con TVA/CLRF	
Rejilla blanca (RAL 9016)	990 322 090
Rejilla inox	990 322 089
<b>Rejilla Zehnder Torino redonda conexión DN125</b> Compatible con TVA/CLRF	
Rejilla blanca (RAL 9016)	990 320 791
Rejilla inox	990 320 790
<b>Rejilla Zehnder Torino cuadrada conexión DN125</b> Compatible con TVA/CLRF	
Rejilla blanca (RAL 9016)	990 320 792
Rejilla inox	990 320 088
<b>Válvula Luna</b> Rejilla de impulsión de diseño con conexión DN125	
ComfoValve Luna	705 613 126
Air blocker	705 613 001
<b>Válvula regulable</b> Válvula plástica de retorno con conexión DN125	
Zehnder Via STC 125	705 051 021

Dimensiones

